

## SCHEDA DATI TECNICI

<b>Codice Articolo:</b>	<b>G342</b>	<b>Descrizione Articolo:</b>	Guanto di protezione a 5 dita in maglia di nylon e spandex con spalmatura ultra-fine su lato palmo e parzialmente dorso in nitrile foam. Polsino elasticizzato. Taglie 8/ 9/ 10 – imballo cartone 144 pa.
<b>Destinazione d'uso:</b>	I guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati) : Industria automobilistica e meccanica /carpenteria metallica leggera .  -lavori di manutenzione / assemblaggio / manipolazioni leggere		
<b>COMPOSIZIONE PRODOTTO:</b>	<b>Supporto maglia nylon e spandex 15 gauge</b>  <b>Fine spalmatura in nitrile foam</b>		
<b>CONSIGLI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:</b>	IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.  L'uso dei guanti o il sottoporli a un procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.		
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Reg.UE 2016/425)</b>	Il DPI, guanto G342, sottoposto a procedura di esame UE del tipo (modulo B) dall'Organismo Notificato n. 0075, che ha rilasciato il certificato di esame UE n. 0075/1934/162/12/21/2105, è conforme alla norma EN388-2016+A1:2018 ed EN ISO 21420:2020		

### ESEMPIO MARCATURA:

